



คุณสมบัติพิเศษ

- ปกปิดรอยร้าวและรูพรุนดีเยี่ยม
- เนื้อขาวเรียบเนียน
ไม่ต้องทาสีรองพื้น
- ฉาบสั้น เบาแรง
- ใช้เฉพาะภายในอาคาร



Gyproc® ProCote TOP

ปูนยิปซอค โปรโค๊ท ท็อป ปูนฉาบสกินโค้ทภายใน
Lighter, Smoother and Faster

Gyproc® ProCote TOP

ปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป ปูนฉาบสกิมโค้ทภายใน Lighter, Smoother and Faster

ปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป เป็นปูนฉาบสกิมโค้ทสูตรพิเศษ สีขาว ใช้สำหรับงานฉาบบาง 1 – 5 มม. โดยไม่แตกร้าว ใช้ฉาบกับผิวหน้าผนัง และเพดานท้องพื้น สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายชนิด เช่น ปูนยิปซอค โปรโคท, ปูนฉาบทั่วไป, คอนกรีตหล่อสำเร็จ (Precast), แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ช่วยปกปิดรอยผิวเม็ดทราย รูพรุน ปกปิดรอยแตกร้าวต่างๆ ทำให้พื้นผิวเรียบเนียนสวยงาม โดยใช้เฉพาะงานภายในอาคาร และสามารถทาสีทับได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น โดยกำจัดฝุ่นก่อนทาสี

ปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป ปูนฉาบสกิมโค้ทภายใน

ลักษณะปูนฉาบ	ปูนฉาบบาง สูตรพิเศษ สีขาว
น้ำหนัก / ถุง	20 กก.
ฉาบบาง	1 – 5 มม.
ระยะเวลาใช้งาน	90 นาที
ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม	10 – 11 ลิตร ต่อ 1 ถุง
พื้นที่ครอบคลุม / ถุง	20 ตร.ม. / ถุง ที่ความหนา 1 มม.
วิธีการเก็บรักษา	เก็บในที่ร่ม แห้ง และไม่มี ความชื้นสูง ไม่โดนแสงแดดโดยตรงตลอดเวลา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	EN 13279 type B2



คุณสมบัติพิเศษ



ปกปิดรอยร้าวและรูพรุน ดีเยี่ยม

- ✓ เนื้อเรียบเนียน ช่วยปกปิดรอยแตกร้าวต่างๆ ได้อย่างดี
- ✓ ใช้ฉาบตกแต่งผนัง และท้องพื้นคอนกรีตได้หนาถึง 5 มม. โดยไม่ต้องรดน้ำหรือใช้น้ำยาเพิ่มการยึดเกาะ
- ✓ ลดความยุ่งยากในการซ่อมงาน



ฉาบส้น เบาแรง

- ✓ ฉาบส้น เบามือ ไม่เปลืองแรง
- ✓ ใช้งานง่าย เสร็จงานไว ฉาบได้พื้นที่มากกว่า



เนื้อขาวเรียบเนียน ไม่ต้องทาสีรองพื้น*

- ✓ เนื้อปูนสีขาว สูตรพิเศษ ให้ความเรียบเนียน ไม่แตกร้าว
- ✓ ให้การยึดเกาะที่ดีมาก ช่วยประหยัดสีกับหน้า
- ✓ เป็นกลาง ไม่ต้องรองพื้นกันต่าง



ใช้เฉพาะภายในอาคาร

- ✓ ให้ความสวยงามเรียบเนียน เหมาะกับผนังภายในอาคาร
- ✓ ใช้เฉพาะงานภายในอาคารเท่านั้น

*ข้อแนะนำ: - สามารถทาสีทับหน้าได้ โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (ยกเว้น สีกับหน้าแบบเงา หรือ High-Gloss)
- ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น ก่อนทาสีทับหน้า

ตารางเปรียบเทียบความหนาที่ทำได้ของวัสดุฉาบบางชนิดต่างๆ



รูปเปรียบเทียบความสามารถในการปกปิดรอยร้าว



ปูนซีเมนต์ฉาบบางทั่วไป
การหดตัวสูง เกิดรอยร้าวได้ง่าย

ปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป
การหดตัวน้อย ปกปิดรอยร้าวดีกว่า

การใช้งาน



ฉาบผนังปูนยิปซอค โปรโคท



ฉาบผนังปูนฉาบทั่วไป



ฉาบผนัง ค.ส.ล.



ฉาบท้องพื้นคอนกรีต

ปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป ปูนฉาบสกินโค้ทภายใน

คุณสมบัติปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป กับปูนซีเมนต์ฉาบบางทั่วไป

	ปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป	ปูนซีเมนต์ฉาบบางทั่วไป
คุณภาพเนื้อปูน	ขาว เรียบเนียน	ขาว / เทา
ความง่ายในการผสม	แตกตัวง่าย ผสมด้วยมือ	แตกตัวยากกว่า
ระยะเวลาที่แห้งในถังหลังผสมน้ำ	1 ชม. 30 นาที	4 ชม.
พื้นที่ครอบคลุม / ถุง 20 กก.	20 ตร.ม. ที่ความหนาเฉลี่ย 1 มม.	15 – 16 ตร.ม. ที่ความหนาเฉลี่ย 1 มม.
ความสามารถในการทำความหนา	ดีมาก (1 – 5 มม.)	ถ้าหนากว่า 2 มม. มักจะเกิดรอยร้าว
ความง่ายในการฉาบ	ลื่นมาก เบามือ ไม่ทิ้งรอยเกรียง เสร็จงานเร็ว	บางยี่ห้อไม่ลื่น ฉาบเรียบยาก สิ้นเปลืองเวลา
ความสามารถในการปกปิดรอยแตกร้าวบนผนัง	ปกปิดดีมาก ทดตัวน้อยกว่า 3 เท่า (Drying Shrinkage)	ปกปิดไม่ค่อยดี พิวปูนแตกร้าวง่ายกว่า
ความง่ายในการขัดกระดาษทราย	ขัดง่ายมาก ได้ตามต้องการ หลังจาก 1 – 3 วัน	ขัดยาก หลังจาก 1 วันไปแล้ว
ประเภทงาน	ใช้สำหรับงานภายใน	ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และงานภายใน

TIPS

- เพื่อให้ได้ปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการฉาบ เราควรเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สะอาดทุกครั้งก่อนการใช้งาน และใช้น้ำสะอาดผสมปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป ทุกครั้ง อีกทั้ง ควรกองเก็บในที่ร่มแห้ง ไม่มีความชื้นสูง และไม่โดนแสงแดด เพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของปูน
- เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสีกับพื้นผนัง ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น ก่อนทาสีกับหน้า
- ในกรณีที่ต้องการใช้ปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป กับผนังเดิมที่มีการทาสีไว้ก่อนแล้ว ให้ทำการลอกสีเดิมที่ผนังออก แล้วจึงทาสีรองพื้นปูนเก่า เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป บนผนังเดิมก่อนทำการฉาบ
- เพื่อให้ได้งานฉาบผนังที่เรียบเนียน และช่วยลดรอยเกรียง ควรใช้เกรียงฉาบขัดมันขนาดใหญ่ ในการทำงาน และใช้เกรียงเข้ามุม เพื่อช่วยจบงานมุมผนังให้สวยงามยิ่งขึ้น
- ระดับความหนาในการฉาบที่หนาขึ้น จะส่งผลต่อระยะเวลาในการแห้งตัวของปูนที่จะยาวขึ้น



วิธีผสม



ใช้ปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป ขนาด 1 ถุง (20 กก.) กับน้ำสะอาดประมาณ 10 – 11 ลิตร



เทปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป ลงในน้ำสะอาด ปล่อยให้ดูดซึมน้ำ 2 – 3 นาที



ผสมให้เข้ากัน (ควรใช้ให้หมดภายใน 90 นาที)

ขั้นตอนการใช้งาน



การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน และสิ่งสกปรก
- เจียร หรือสักรอยตะเข็บปูนให้เรียบร้อย หากพื้นผิวมีรอยร้าว จะต้องซ่อมผิวให้เรียบร้อยก่อนการทำงาน



การใช้งาน

- ใช้เกรียงเหล็กฉาบปูนยิปซอค โปรโคท ท็อป ให้บางได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 1 – 5 มม. การฉาบกับพื้นรอบสอง ทำได้เมื่อปูนหมาดจนแห้งทั่วทั้ง (45 – 240 นาที ขึ้นกับความหนา)
- เพื่อความเรียบเนียนยิ่งขึ้น สามารถใช้เกรียงเหล็กฉาบกดปรับระนาบและขัดมันผิวหน้าให้เรียบเสมอกัน หรือขัดด้วยกระดาษทราย (ตั้งแต่เบอร์ 300 ขึ้นไป) หลังจากผิวแห้งสนิท ตั้งแต่ 1 – 3 วัน ขึ้นไป และกำจัดฝุ่นก่อนทาสี

ข้อแนะนำ: - สามารถทาสีกับหน้าได้ โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (ยกเว้น สีกับหน้าแบบเงา หรือ High-Gloss)
- เพื่อเพิ่มความทนทานของสีกับหน้า ควรทาสีตามขั้นตอนและคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตสี



บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

ผู้บุกเบิกการผลิตแผ่นยิปซัมรายแรกของประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญงานระบบยิปซัมครบวงจร ผลิตและจำหน่ายแผ่นยิปซัม ปูนยิปซัม โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยิปซัม มานานมากกว่า 40 ปี ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือ **แซง-โกแบ็ง ยิปรอก** ผู้นำอุตสาหกรรมและธุรกิจยิปซัม อันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีการผลิตมากกว่า 90 แห่ง และมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก



โรงงาน

มาตรฐานคุณภาพสินค้า เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โรงงานผลิตแผ่นยิปซัมของบริษัทฯ เป็นโรงงานที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ในการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีกำลังการผลิต 27 ล้านแผ่นต่อปี โรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีที่ จ.ชลบุรี และโรงงานผลิตปูนยิปซัมใน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เราตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี ส่วนผสมการผลิตที่เป็นสูตรเฉพาะจากการค้นคว้าของกลุ่มบริษัท **แซง-โกแบ็ง ยิปรอก** เท่านั้น เพื่อการใช้งานที่สะดวก คุ้มค่า และได้ผลงานสวยงาม



ศูนย์บริการลูกค้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสินค้า การจัดจำหน่าย และจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อความต้องการ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างศูนย์กลางที่กรุงเทพฯ และคลังสินค้า เรายังมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งระบบกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เปิดศูนย์บริการออนไลน์ **ยิปรอก โท. (02) 640-8700** เพื่อบริการให้คำปรึกษาแนะนำทุกคำถามในงานระบบยิปซัม จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ



ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมที่ได้มาตรฐานสากล จากนโยบายพัฒนา และยกระดับมาตรฐานงานยิปซัมของบริษัทในกลุ่ม **แซง-โกแบ็ง ยิปรอก** ทั่วโลก ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มทักษะเทคนิคการติดตั้งงานระบบยิปซัมที่ถูกต้อง สวยงาม ได้มาตรฐานสูง และเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก



ศูนย์เทคนิค

มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการคำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ และการติดตั้งระบบผนัง และฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)
อาคารมหานครยิปซัม 539/2 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: +66(02) 640-8600

Thai Gypsum Products Pcl.
Gypsum Metropolitan Tower
539/2 Si Ayutthaya Road,
Ratchathewi, Bangkok 10400
Thailand
Tel: +66(02) 640-8600

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้า / Customer Service Centre
โทร / Tel: +66(02) 640-8700
แฟกซ์ / Fax: +66(02) 640-8770
E-mail : csc.tgp@saint-gobain.com



www.gyproc.co.th



f gyprocclub



YouTube
Gypsum Gyproc



GyprocTH
Mobile Application